



Designation IEC (Draft):	HR 6
Size:.....	AA
Nominal Voltage:.....	1.2 V
Rated Capacity:.....	1600 mAh
Internal Resistance DC, fully charged:.....	45 mOhm
Impedance AC at 1kHz, fully charged:.....	38 mOhm

Typical Capacity at:

0.2 C / 1.00 V:.....	1600 mAh
1.0 C / 0.90 V:.....	1400 mAh
2.0 C / 0.95 V:.....	1500 mAh
Max Discharge Current (continuous / 0.8 V):.....	3.2 A

Dimensions (including shrink sleeve/label):

Diameter	a:	14.5 ^{-1.0} mm
Height	b:	50.5 ^{-1.3} mm
Shoulder Height	c:	49.5 ^{-1.3} mm
Cap Diameter	d:	5.5 ^{-1.3} mm
Volume:.....		8 cm³
Weight, approx:.....		25 g

Charge Conditions at:

Standard Charge:.....	160 mA, 16 h
Fast Charge:.....	1600 mA (-dV)
Trickle Charge (0.03-0.05 C):.....	48 – 80 mA

Temperatures (recommended / permissible) at:

Storage:.....	-20°C ... 25°C / -20°C ... 40°C
Charge:.....	15°C ... 30°C / 0°C ... 45°C
Fast Charge:.....	15°C ... 30°C / 0°C ... 40°C
Discharge:.....	0°C ... 40°C / 0°C ... 50°C

No publication or circulation of data to third parties without consent of VARTA Consumer Batteries

All data contained herein is for single cells.

For battery applications, performance data may vary from single cell data, depending on specific battery configuration.

Premium-Qualität für den wachsenden Markt von analogen und digitalen Schnurlostelefonen, optimierte Kapazität für den täglichen Gebrauch ohne jeglichen Memory-Effekt.



Schnurlose Telefone

Information

- Premium Qualität für analoge und digitale Schnurlostelefone
- Optimierte Kapazität für schnurlose Telefone, die besonders hochfrequente Ladezyklen benötigen (für die tägliche Nutzung)
- Hunderte Male wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
- Präzise Energie und dauerhafte Stromversorgung

Artikeldetails

Bestellnummer	58399 201 402
UVP (inkl. Mwst.)	8,49 EUR
Zolltarifnummer	85075000
Ursprungsland	China
IEC	HR6
Andere	T399, AA, Stilo
Nennkapazität	1600 mAh
Volt	1,2
System	Nickel-Hybrid
Verbrauchereinheit	2

GTIN / EAN



Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 330904	80,0	16,0	120,0	0,054
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)	10	40 08496 330911	80,0	126,5	83,5	0,571
VSK (Versandkarton)	100	40 08496 330928	135,0	422,0	174,0	5,856
PAL (Palette)	7800	40 08496 749096	800,0	1200,0	1194,0	477,768
Lagen / Palette	6	Versandkarton / Lage	13	Versandkarton / Palette	78	
Mindestliefermenge / Inhalt (Anzahl VBE)	10					

Generiert am 18.02.2018, 07:09, ZUVP-0001-03

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten.
Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen.
Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland
Postfach 1363 | 73473 Ellwangen | Deutschland | Telefon (+49) 7961 83 770 | Telefax (+49) 827 827 4

