

Superflex RTV-Silikon WK 321, 322, 326

Produktbeschreibung:

Superflex RTV-Silikon ist extrem vielseitig einsetzbar. Klebt und dichtet auf vielen Materialien im Industrie-, Bau-, Glas-, Metall- und Sanitärbereich. Säurefrei und geruchsneutral, dauerelastisch und alterungsbeständig, sehr gute Haftung. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Produktvorteile:

- haftet auf vielen bauüblichen Materialien
- reagiert mit Luftfeuchtigkeit
- dauerhaft elastisch
- beständig gegen Witterungseinflüsse
- UV- und alterungsbeständig

Physikalische Eigenschaften:

Farbe:	weiß, grau, transparent
Chemische Basis:	Oxim
Dichte:	1,0 g/ml
Hautbildung:	ca. 5 bis 10 min.
Aushärtung bei 55 % Luftfeuchte:	ca. 2 mm in 24 Std. bei +23 °C
Bruchdehnung:	400 % (DIN 53504)
Zugfestigkeit:	1,0 MPa (DIN 53504)
E-Modul 100 %:	0,3 MPa (DIN 53504)
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Empfohlene Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C

Haltbarkeit:

12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei kühler und trockener Lagerung, bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C

Verarbeitungshinweise:

Die Oberflächen müssen sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein (Wir empfehlen Oberflächen mit Wekem Sprühreiniger WS 2000 zu reinigen). **Nicht geeignet für die Anwendung auf:** Nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser (z. B. Aquarienbau), für PP, Plexiglas, PE, Teflon, Teer- und Bitumenuntergründe, Wachs und Paraffin enthaltene Untergründe, im Marmor- und Natursteinbereich. Nicht für die Herstellung von Isolierglas! Kann bei bestimmten Lacken (z. B. Alkydharze) zu Gelbfärbung des Lackes oder Dichtstoffes führen. Kontakt mit chemischen Löse- oder Reinigungsmitteln während des Aushärtungsprozesses vermeiden (Vergilbungen des Dichtstoffes). Nicht beständig gegen Säuren und Öle. Elastische Abdichtungen dürfen nicht überstrichen werden. Nicht anstrichverträglich!

Es ist empfehlenswert auf den jeweiligen Untergründen einen Haftungs- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Gebinde	Inhalt	VPE	Artikel Nr.:	Matchcode	Farbe
Kartusche	310 ml	12 St.	2311103210310	WK 321-300	weiß
Kartusche	310 ml	12 St.	2311203220310	WK 322-300	grau
Kartusche	310 ml	12 St.	2311603260310	WK 326-300	transparent

Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Produkteigenschaften erreicht werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwortung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz.